

Termocoppia a isolamento minerale con guarnizione a pentola liscia e cavo ANSI isolato in PFA con mini spina montata - Tipo K



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Hai bisogno di calibrare il tuo sensore di temperatura?

Tracciabile secondo gli standard di calibrazione ISO17025 (UKAS), Labfacility offre la possibilità di scegliere tra una calibrazione tracciabile a 3 o 5 punti utilizzando la nostra struttura di calibrazione interna.

Tieni presente che se aggiungi un'opzione di calibrazione al tuo ordine, verrai contattato per informazioni sulla consegna.

Indicazioni**Specifications**

General Description	Highly flexible, sheath can be bent/formed to suit many applications and processes
Thermocouple Type	K ANSI
Thermocouple Junction	Insulated hot junction
Probe Diameter	1.0, 1.5, 3.0, 4.5 & 6.0 mm diameters available
Sheath Material	310 stainless steel sheath
Pot Type	Plain pot seal (200°C)
Cable Length	1m
Cable Type	PFA Teflon® insulated flat pair cable and tails (colour coded to ANSI MC96.1)
Core / Strands	7/0.2mm
Cable Termination	Fitted mini plug
Max. Temperature	+1100°C (+750°C for 1.0mm)
Standards Met	Colour coded to ANSI MC96.1