


Connettore per termocoppia da pannello in alluminio con prese standard IEC di tipo N



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Pannelli di collegamento per termocoppie standard preassemblati

Una gamma di pannelli assemblati orizzontali standard preassemblati progettati per l'uso con termocoppie o cavi con spine standard. Sono robusti e perfetti per il montaggio in sale di controllo, banchi di prova, applicazioni di laboratorio, sale di controllo e altro ancora. Supportano codici di calibrazione tra cui K, J, T & N con prese rapide e possono ospitare circuiti da 1 a 24 vie, con un intervallo di temperatura massimo fino a +120 C.

Fornito premontato con

[prese per fascia standard](#)

Circuiti a 1 24 vie

Calibrazione di tipo K, J, T & N disponibile

Temperatura massima 120C

Applicazioni tipiche

Produttori OEM

Costruttori di quadri di strumentazione

Sale di controllo

Banchi di prova e skid

Tabella delle taglie

1 VIE - H66mm x L50mm 2 VIE - A66 mm x L69 mm 3 VIE - H66mm x L88mm 4 VIE - H66mm x L107mm

5 VIE - H66mm x L126mm 6 VIE - A66 mm x L 145 mm 8 VIE - H66mm x L183mm 10 VIE - A 66 mm x L 221 mm

12 VIE - H66mm x 259mm

16 VIE - A 111 mm x L 183 mm 18 VIE - 111 mm x L 202 mm 20 VIE - A 111 mm x L 221 mm

24 VIE - A111mm x L259mm

Indicazioni

Specifications

General Description	A selection of standard IEC pre-assembled thermocouple panels, 1-24 way, to suit your specific application. Accepts standard round pin plug connector. Nylon clip for quick, simple fixing to panel.
Thermocouple Type	N IEC
Connector Size	Standard
Connector Type	Fascia Mounting Socket
Colour	Pink
Max. Temperature	120°C
+Positive Contact	Nickel / Chromium / Silicon
-Negative Contact	Nickel Silicon
Standards Met	BS EN 50212:1997. RoHS