

Connettore per termocoppia da pannello in alluminio con prese miniaturizzate ANSI di tipo K



Image
Coming
Soon

Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Pannelli di connessione per termocoppie miniaturizzati preassemblati

Una gamma di pannelli assemblati orizzontalmente miniaturizzati preassemblati progettati per l'uso con termocoppie o cavi con connettori maschio miniaturizzati. Sono robusti e perfetti per il montaggio in sale di controllo, banchi di prova, applicazioni di laboratorio, sale di controllo e altro ancora. Supportano codici di calibrazione tra cui K, J e T con prese rapide e possono ospitare circuiti da 1 a 24 vie, con un intervallo di temperatura massimo fino a +120 C.

Fornito pre-equipaggiato con

[prese per fascia miniaturizzate](#)

Circuiti a 1 24 vie

Calibrazione di tipo K, J e T disponibile

Temperatura massima 120C

Applicazioni tipiche

Produttori OEM

Costruttori di quadri di strumentazione

Sale di controllo

Banchi di prova e skid

Tabella delle taglie

1 VIE - A45 mm x L 40 mm 2 VIE - H45mm x L55mm 3 VIE - A45mm x L70mm 4 VIE - H45mm x L85mm

5 VIE - A45mm x L100mm 6 VIE - H45mm x L115mm 8 VIE - A45mm x L145mm 10 VIE - A45 mm x L 175 mm

12 VIE - A45mm x L205mm 16 VIE - H75mm x L145mm 18 VIE - H75mm x L160mm 20 VIE - A75 mm x L 175 mm

24 VIE - A75mm x L205mm

Indicazioni

Specifications



General Description	A selection of miniature IEC pre-assembled thermocouple panels, 1-24 way, to suit your specific application. All fascia mounting sockets are polarised by means of unequally sized pins
Thermocouple Type	K ANSI
Connector Size	Miniature
Connector Type	Fascia Mounting Socket
Colour	Yellow
Max. Temperature	120°C
+Positive Contact	Nickel Chromium
-Negative Contact	Nickel Alloy
Standards Met	BS EN 50212:1997. RoHS