




Termocoppie tubolari fabbricate JIS con guarnizione a crimpare e filo conduttore tipo K



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Una termocoppia JIS fabbricata con tubo di protezione in acciaio inox 316 e cavo flessibile a coppia piatta PFA da 1 metro.

Questi articoli hanno un intervallo di misurazione da -75 C a +250 C e sono disponibili con calibrazione per termocoppia JIS di tipo K, con diametri di 3,0, 4,5 e 6 mm Guaina in acciaio inossidabile 316 e lunghezze standard di 50, 100, 150 e 250 mm.

Precisione della termocoppia di classe 1

Temperatura nominale del sensore da -75 C a +250 C

Guaina in acciaio inox 316 da 3,0 mm, 4,5 mm e 6 mm

Lunghezze standard di 50, 100, 150 e 250 mm

Applicazioni tipiche

Controllo dei processi industriali

Tubi o condotti

Forni e riscaldamento

Uso generale

Indicazioni

Specifications

General Description	Fabricated Type K Thermocouple with Rigid Stainless Steel Sheath with 1 metre PFA lead
Thermocouple Type	K JIS
Cable Length	1M
Cable Type	PFA
Termination Type	Stripped Wires
Sheath Length (mm)	50, 100, 150, 250
Sheath Diameter (mm)	3.0, 4.5, 6.0
Max. Temperature	250°C



LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

Min. Temperature	-75°C
Standards Met	Class 1
Number of Wires	2